

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
HYDRAULICZNEGO ZESTAWU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO OSP BRZEG DOLNY

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
Opis przedmiotu zamówienia			
1.	<p>1.1. Pompa hydrauliczna (agregat) napędzana silnikiem spalinowym 4 suwowym, umożliwiająca jednoczesną pracę dwoma urządzeniami (klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 : MTO). Pompa wyposażona w dwa przyłącza hydrauliczne zakończone monozłączami.</p> <p>1.2. Minimalne parametry zestawu:</p> <p>1.2.1. Silnik benzynowy 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 4,0kW</p> <p>1.2.2. Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego nie mniejsza niż 6l.</p> <p>1.2.3. Uchwyt do przenoszenia</p> <p>1.2.4. Węże hydrauliczne zakończone monozłączami po obu stronach o długości min. 10 m (2 szt.).</p> <p>1.3. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u></p>	<p style="text-align: center;">1 kpl.</p> <p>W przypadku zaoferowania pompy hydraulicznej (agregatu) z silnikiem o większej mocy, zostanie przyznana dodatkowa punktacja tj. za każdy pełny 1 kW powyżej minimum o 25p, jednak nie więcej niż 50p</p>	
2.	2.1. Rozpieracz ramieniowy hydrauliczny zakończony	1 kpl.	

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	<p>monozłączem wraz z zestawem łańcuchów z adapterami do rozpieracza</p> <p>2.2. Rozpierzacz o następujących parametrach</p> <p>2.2.1. Minimalna siła rozpierania nie mniejsza niż 40 kN</p> <p>2.2.2. Minimalna odległość rozpierania ramion rozpieracza nie mniejsza niż 700 mm</p> <p>2.2.3. Waga urządzenia nie większa niż 21,0 kg</p> <p>2.2.4. Klasyfikacja rozpieracza wg PN-EN 13204</p> <p>2.3. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u></p>	<p>W przypadku zaoferowania rozpieracza ramieniowego hydraulicznego o większej minimalnej sile rozpierania niż 40kN zostanie przyznana dodatkowa punktacja za każde kolejne pełne 5kN - 25 pkt, jednak nie więcej niż 50pkt</p>	
3.	<p>3.1. Nożyce hydrauliczne zakończone monozłączem o parametrach</p> <p>3.1.1. Siła cięcia nie mniejsza niż 1000 kN</p> <p>3.1.2. Rozwarcie ramion ostrzy nie mniejsze niż 180 mm</p> <p>3.1.3. Waga urządzenia nie większa niż 21,0 kg</p> <p>3.1.4. Klasyfikacja nożyc wg PN-EN 13204</p> <p>3.2. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u></p>	1 szt.	
Gwarancja i serwis			
4.	4.1. Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym, bezpłatnym dla Zamawiającego oraz Użytkownika okresem gwarancyjnym obejmującym,		

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	<p>naprawy od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez okres minimum 36 m-cy</p> <p>4.2. Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym (tj. obejmującym co najmniej, robociznę, materiały eksploatacyjne oraz dojazd), bezpłatnym dla Zamawiającego oraz Użytkownika okresem obsługi serwisowej (technicznej), od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez Zamawiającego, przez okres minimum 36 m-cy, przy założeniu wykonywania w ciągu roku obsługi serwisowej (technicznej) w/g potrzeb wynikających z prawidłowej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż jednej obsługi rocznie</p>		
Wymagania dodatkowe			
5.	<p>5.1. Dostawca organizuje i opłaca szkolenie z zakresu obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia, dla min 6 osób użytkownika, termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie podczas odbiorów przedmiotu zamówienia.</p> <p>5.2. Dokumentacja w języku polskim.</p> <p>5.3. Urządzenia hydrauliczne fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 (dopuszcza się urządzenia z roku produkcji 2016).</p> <p>5.4. Urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu</p>		

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002 z 2007r. z późn. zm.). <u>Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.</u>		

* Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Należy pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymagane przez Zamawiającego skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).