

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

**PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE
HYDRAULICZNEGO ZESTAWU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO OSP BURKATÓW**

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
Opis przedmiotu zamówienia			
1.	1.1. Pompa hydrauliczna (agregat) napędzana silnikiem spalinowym 4 suwowym, umożliwiającą jednoczesną pracę dwoma urządzeniami (klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 : MTO). 1.2. Minimalne parametry zestawu; 1.2.1. Agregat wyposażony w dwa zwijadła z węzami hydraulicznymi zakończonymi monozłączami (o długości min. 20 m każdy). 1.2.2. Silnik benzynowy 4 suwowy o mocy nie mniejszej niż 2,0kW. 1.2.3. Pojemność użytkowa oleju nie mniejsza niż 4l. 1.2.4. Możliwość pracy dwoma urządzeniami jednocześnie w tym samym czasie. 1.2.5. Uchwyt do przenoszenia. 1.3. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u>	1 kpl. W przypadku zaoferowania pompy hydraulicznej (agregatu) z silnikiem o większej mocy, zostanie przyznana dodatkowa punktacja tj. za każdy pełny 1 kW powyżej minimum o 25p, jednak nie więcej niż 50p	
2.	2.1. Rozpierzacz ramieniowy hydrauliczny zakończony	1 kpl.	

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	monozłączem wraz z zestawem łańcuchów z adapterami do rozpieracza 2.2. Rozpierzacz o następujących parametrach: 2.2.1. Minimalna siła rozpierania nie mniejsza niż 40 kN 2.2.2. Minimalna odległość rozpierania ramion rozpieracza nie mniejsze niż 700 mm. 2.2.3. Waga urządzenia nie większa niż 21,0 kg. 2.2.4. Klasyfikacja rozpieracza wg PN-EN 13204 2.3. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u>	W przypadku zaoferowania rozpieracza ramieniowego hydraulicznego o większej minimalnej sile rozpierania niż 40kN zostanie przyznana dodatkowa punktacja za każde kolejne pełne 5kN - 25 pkt, jednak nie więcej niż 50pkt	
3.	3.1. Nożyce hydrauliczne zakończone monozłączem o parametrach 3.1.1. Siła cięcia nie mniejsza niż 950 kN 3.1.2. Rozwarcie ramion ostrzy nie mniejsze niż 200 mm. 3.1.3. Waga urządzenia nie większa niż 21,0 kg 3.1.4. Klasyfikacja nożyc wg PN-EN 13204 3.2. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u>	1 szt.	
4.	4.1. Dwustopniowy hydrauliczny rozpierzacz teleskopowy zakończony monozłączem o parametrach; 4.1.1. Skok tłoka na 1 stopniu nie mniejszy niż 300 mm. 4.1.2. Skok tłoka na 2 stopniu nie mniejszy niż 250 mm. 4.1.3. Siła rozpierania na 1 stopniu nie mniejsza niż 250 kN, 4.1.4. Siła rozpierania na 2 stopniu nie mniejsza niż 130	1 szt	

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	kN, 4.1.5. Waga nie większa niż 21 kg, 4.1.6. Klasyfikacja rozpieracza wg PN-EN 13204 <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u>		
5.	5.1. Zestaw hydrauliczny do obcinania pedałów w samochodach oraz do wyważania drzwi. W skład zestawu winno wchodzić; 5.1.1. Przecinacz do pedałów samochodowych o sile cięcia nie mniejszej niż 70kN, szerokości rozwarcia szczęk nie mniejszej niż 40 mm. zakończony monozłączem. 5.1.2. Wyważarka do drzwi o sile rozpierania nie mniejszej niż 80 kN i skoku tłoka nie mniejszym niż 100 mm, zakończona monozłączem. 5.1.3. Hydrauliczna pompa ręczna zakończona monozłączem. 5.1.4. Wąż hydrauliczny o długości min. 3m zakończony monozłączem. 5.1.5. Mata narzędziowa. 5.1.6. Wspornik progowy. 5.1.7. Walizka transportowa. 5.2. <u>Należy podać konkretny typ (model) oferowanego urządzenia</u>	1 kpl.	

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
Gwarancja i serwis			
6.	6.1. Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym, bezpłatnym dla Zamawiającego oraz Użytkownika okresem gwarancyjnym obejmującym, naprawy od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez okres minimum 36 m-cy 6.2. Zamawiający wymaga objęcia zestawu hydraulicznego pełnym (tj. obejmującym co najmniej, robociznę, materiały eksploatacyjne oraz dojazd), bezpłatnym dla Zamawiającego oraz Użytkownika okresem obsługi serwisowej (technicznej), od momentu odbioru wyposażenia i zestawów hydraulicznych przez Zamawiającego, przez okres minimum 36 m-cy, przy założeniu wykonywania w ciągu roku obsługi serwisowej (technicznej) w/g potrzeb wynikających z prawidłowej eksploatacji, jednak nie rzadziej niż jednej obsługi rocznie.		
Wymagania dodatkowe			
7.	7.1. Dostawca organizuje i opłaca szkolenie z zakresu obsługi urządzeń będących przedmiotem zamówienia, dla min 6 osób użytkownika, termin szkolenia zostanie uzgodniony indywidualnie podczas odbiorów przedmiotu zamówienia. 7.2. Dokumentacja w języku polskim.		

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO	SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PRZEZ WYKONAWCĘ*
	7.3. Urządzenia hydrauliczne fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 (dopuszcza się urządzenia z roku produkcji 2016). 7.4. Urządzenia powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143 poz. 1002 z 2007r. z późn. zm.). <u>Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.</u>		

* Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Należy pamiętać, że propozycje wykonawcy nie mogą być mniejsze niż wymagania minimalne Zamawiającego. Zamieszczenie przez Wykonawcę parametrów niższych niż wymagane przez Zamawiającego skutkować będzie nie spełnieniem wymagań stawianych przez Zamawiającego, w konsekwencji czego skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.).