


1. - fundamenty z betonu C20/25 o wymiarach 50x50x150 cm, w rozstawie osiowym 120 cm
2. - tuleja stalowa ocynkowana o wymiarach 110x110x3 mm
3. - śruba blokująca
4. - stupy cynkowane ognioowo o wymiarach 100x100x3 mm o długości 385 cm
5. - tablica epoksydowa o wymiarach 180x105 cm o wysięgu 160 cm
6. - obręcz ocynkowana z siatką polipropylenową

Uwagi!

- I. - montaż wysięgnika, tablicy oraz obręczy należy wykonać wg zaleceń i z użyciem łączników wskazanych przez konkretnego producenta zestawu do koszykówki
- II. - tuleje należy odchylić od pionu o 1° w przeciwną stronę do wysięgu tablicy
- III. - śruby mocujące skierować na zewnątrz boiska

Należy zastosować konstrukcję do gry w koszykówkę, opracowaną przez jednego producenta. Wszystkie profile (stupów, wysięgników i stężeń) powinny być atestowane, a cały system musi być dopuszczony do użytkowania w budownictwie.

		Biuo Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak ul. Plac Zwycięstwa 6/1 58-330 Jedlina-Zdrój	
Projektant:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwośnik	U.N.V-7324/6/3/80/92	Data: 09.09.2016
Projektant:	mgr inż. Piotr Rojca	NBP.V.734/3/75/98	
Asystent:	inż. Sławomir Sobusiak	26/DOŚ/03	
Asystent:	Piotr Namysło		
Temat:	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym w ramach zadania "Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym"		
Adres:	WITOSZÓW DOLNY 59-60: 58-100 ŚMIDNICA Dz. nr 578, 579,581, 587, 588/1, 590, 591, 1165, 1166; obręb 0029, WITOSZÓW DOLNY		Skala: 1:25
Inwestor:	GMINA ŚMIDNICA UL. GŁOWACKIEGO 4, 58-100 ŚMIDNICA		Nr rys.:
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ OSADZENIA SKUPÓW DO KOSZYKÓWKI		5
Zastrzegę się wszelkie prawa własności i prawne autorstwa. Razem z projektem nie może być w całości lub w części przekazywany, udostępniany lub oddawany komukolwiek, bez pisemnej zgody innej projektowej.			