ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		Dz1		Dw1		D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT																	
WYMIAR W ŚWIETE OTWORU DRZWIOWEGO PO CAŁKOWITYM OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH	Sz	100 + 50		90 + 30		105		90		80		90		80		80	
	Hz	230 + naświetle (wymiar z natury)		230 + naświetle (wymiar z natury)		110		200		200		200		200		200	
		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
PARTER		1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	-	2
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	4
SUMA:		1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	2	1	6	1	7
UWAGI DODATKOWE:		Drzwi zewnętrzne drewniane płycinowe - param, wg opisu techn, pakiet szybowy z obustronną szybą bezpieczną, drzwi wyposażone w samozamykacz, wymiar naświetla określić na podstawie pom. z natury		Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe - param, wg opisu techn, pakiet szybowy z obustronną szybą bezpieczną, drzwi wyposażone w samozamykacz, wymiar naświetla określić na podstawie pom. z natury		Zabezpieczenie zejścia do piwnicy rozwiemą balustradą ochronną, stalową o wys. 1,10 m		Drzwi wewnętrzne, stalowe, pełne, w klasie odpor. ogniowej EI30 w kolorze jasnoszarym		Drzwi wewnętrzne, stalowe, pełne, w klasie odpor. ogniowej EI30 w kolorze jasnoszarym		Drzwi wejściowe do lokali, stalowe, pełne, fabrycznie wykończone , laminowane, drewnopodobne, odpornośc na wtamanie - kl. 4 parametry wg opisu technicznego		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne, fabrycznie wykończone - parametry wg opisu technicznego		Drzwi wewnętrzne płytowe, pełne, fabrycznie wykończone, z kratką transferową 220 cm2 - parametry wg opisu technicznego	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		N1	N2	N3	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT											
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY OKIENNEJ	Sz	88	88	138	102	54	68	64	90	80	70
	Hz	185	135	135	204	114	195	96	156	86	108
PARTER		1	-	-	8	1	1	-	-	-	-
I PIĘTRO		-	1	1	-	-	-	2	3	2	1
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA:		1	1	1	8	1	1	2	3	2	1
UWAGI DODATKOWE:		Naświetle z ciepłego aluminium lub drewna - parametry wg opisu technicznego, naświetle nieotwieralne wykonane w klasie odpornośći ogniowej E30	Naświetle z ciepłego aluminium lub drewna - parametry wg opisu technicznego, naświetle nieotwieralne wykonane w klasie odpornośći ogniowej E30	Naświetle z ciepłego aluminium lub drewna - parametry wg opisu technicznego, naświetle nieotwieralne wykonane w klasie odpornośći ogniowej E30	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O8	O9	O10	Okna na strychu	Okna na strychu	Okna połaciowe	Istn. wyłaz dachowy	Wyłaz stropowy (wym. min.)
SCHEMAT									
ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY OKIENNEJ	Sz	82	90	102	wymiar określić z natury	wymiar określić z natury	66	istn.	68
	Hz	102	102	60	wymiar określić z natury	wymiar określić z natury	118	istn.	118
PIWNICA		-	-	3	-	-	-	-	-
I PIĘTRO		2	4	-	-	-	3	-	1
PODDASZE		-	-	-	2	2	-	1	-
SUMA:		2	4	3	2	2	3	1	1
UWAGI DODATKOWE:		Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna pcv jednostronnie laminowane od zewnątrz w kolorze złoty dąb lub teak, od wewnątrz białe - parametry wg opisu technicznego,	Okna drewniane	Wyłaz drewniany z szybą obustronnie bezpieczną	Wyłaz wykonany w klasie odporności ogniowej EI30, wymiar otworu w stropie 70x120 cm

UWAGA:

1. Podane wymiary stolarki drzwiowej należy realizować z zachowaniem § 9 rozporzadzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
2. Azurową stolarkę drzwiową zewnętrzną należy wyposażyć w pakiet szybowy z obustronną szybą bezpieczną P3
3. Azurową stolarkę drzwiową wewnętrzną należy wyposażyć w pakiet szybowy z obustronną szybą bezpieczną P3
4. Podane wymiary stolarki oklennej należy traktować jako wymiary orientacyjne, które wymagają przed złożeniem zamówienia weryfikacji na podstawie pomiarów z natury
5. Wykonawca przed dokonaniem zamówienia zobowiązany jest zweryfikować podane w zestawieniu wymiary z określonymi na podstawie pomiarów z natury
6. Producenta, rodzaj stolarki i ościeżnic, standard wykończenia, kolorystykę, okucia i osprzęt dodatkowy (np.: samozamykacze). wykonawca ustali w porozumieniu z zamawiającym oraz projektantem w tryble nadzoru autorskiego
7. Ze względów praktycznych zaleca się wyposażyć skrzydła drzwiowe zewnętrzne w pas dolny z nakładką metalową
8. W trakcie montażu zwracać szczególną uwagę na sposób montażu stolarki drzwiowej otwieranej w kierunku korytarzy ewakuacyjnych umożliwiający ich całkowite otwarcie na ścianę
9. Montaż stolarki wykonać z zachowaniem warunku szczelności połączeń na styku z ościeżem ("ciepły montaż" - zastosowanie rozwiązań systemowych)

ARCHIKON
ROBERT KRYŚPIAK
58 - 100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 29/9
tel.: 74 - 85 - 20 - 600 lub 604 - 560 - 251
e-mail: biuro@archikon.net
NIP: 884-154-62-33, Regon: 890647666

NR RYSUNKU **A-11**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO W PSZENNIE
ul. Zacisze 1, dz. nr 110, 122 Obręb Pszenno AM 5

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

STADIUM OPRACOWANIA		SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY		-	
IMIĘ I NAZWISKO	SPEC./NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT			
mgr inż. arch. ROBERT KRYŚPIAK	spec. architektoniczna 57/DŚOKK/2012	01.2017	
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE			
mgr inż. ROBERT KRYŚPIAK	spec. konstr.-budowlana 66/DOŚ/12	01.2017	
inż. JAROSŁAW DZIDEK	asystent projektanta	01.2017	
SPRAWDZAJĄCY			