

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0636-03	Rozzbranie rynien z blachy nadającej się do użytku 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 4-01 0636-06	Rozzbranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR 4-01 0636-08	Rozzbranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kominów, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR 4-01 0608-02	Rozzbranie pokrycia z dachówki karpiołki podwójnie (10*2*9)+(15*2*9.75)-(0.5*8.5*4.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>
5	KNR 4-01 0438-03	Rozzbranie elementów więźb dachowych - okucie dachu o odstępach 16 cm 453.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>
6	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i klaszcze 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
8	KNR 4-01 0027-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa- ratami solowymi- malowanie farbami zawlecznymi deskowania zewnętrznego dachu farbami "BONDEX" lub równoważnymi. Krotność = 3 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 32	m m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
10	KNR 4-01 0028-05	Dwu-krotna impregnacja grzybobójcza balii metodą opryskiwania ciągłego 243.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	243.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.450</b>
11	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegły o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniwych i kominów o średniej grubości 7 cm- czapki be- tonowe 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNR 2-02 0904-01 z.sz. 5.8. 0911	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggia) Tynki wykonywane z rusztowań drabinowych (wiedeńskich). 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
14	KNR 2-02 0508-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 453.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>
16	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrlat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm 453.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>

- 2 -

Norma STB Warszawa 4.11 Uzasadn. 2074 dla NYE81-BUD Wilko Dynowek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 0410-02	Okucie połaci dachowych latami 38x50 mm, o rozstawie do 16 cm z tarcicy rasyczonej 453.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>
18	KNR 2-02 0804-04	Pokrycie dachów dachówką karpiołką ceramiczną w koronkę 453.375	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	453.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.375</b>
19	KNR-W 4-03 0704-04 z.o.3.1. 0901-5	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrów- nawczych z żyłki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w ciągu poziomym - budowie o wys. do 12 m 70	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
20	KNR-W 4-03 0702-01 z.o.3.1. 0901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym etemi- tem lub dachówką - budowie o wys. do 12 m 140	szk. szk.	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
21	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
22	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
23	KNR-W 2-02 1003-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.530</b>
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 14 8.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.530</b>