

Wykaz i wymagania dotyczące tablic informacyjnych oraz pamiątkowych w ramach zadania „Zakończenie wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”

L.p.	Lokalizacja tablic	Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej	Wymagania dotyczące tablicy pamiątkowej
1	Na budynku świetlicy wiejskiej w Modliszowie	-	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być przymocowana w 4 punktach do ściany budynku świetlicy wiejskiej.
2	W obrębie działki nr 96/38 w Jagodniku: - tablica informacyjna: przy drodze powiatowej nr 2941D), - tablica pamiątkowa: przy projektowanym wjeździe do SUW Jagodnik	Ilość: 1 szt. Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,9 m	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m
3	W Jakubowie w rejonie skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową nr 2876D	Ilość: 1 szt. Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,9 m	-

4	W Pszennie w rejonie skrzyżowania ul. Działkowej z drogą krajową nr 35	Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego w punkcie 2 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 4. Nadruk na tablicy należy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”.	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m
5	W Komorowie na terenie działki nr 183/2	Ilość: 1 szt. Wymiary: 200 cm wys. x 250 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,9 m	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m
6	W Słotwinie w rejonie skrzyżowania drogi gminnej 111818 D z drogą krajową nr 35	-	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m
7	W Witoszowie Dolnym w obrębie pompowni wody	Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego w punkcie 5 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 7. Nadruk na tablicy należy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”.	Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych

			<p>słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m</p>
8	W Mokrzeszowie w obrębie pompowni wody	<p>Tablica informacyjna zdemontowana z miejsca wskazanego w punkcie 3 niniejszej tabeli i ponownie zamontowana zgodnie z lokalizacją określoną w punkcie 8. Nadruk na tablicy należy skorygować w zakresie kwot: „Całkowita wartość projektu” oraz „Wkład Unii Europejskiej”.</p>	<p>Ilość: 1 szt. Wymiary: 95 cm wys. x 125 cm szer. Tablica wykonana z blachy ocynkowanej 0,7 mm z nadrukiem kolorowym (folia), zabezpieczona laminatem przed działaniem czynników atmosferycznych. Tablica winna być zamontowana w gruncie na 2 zabetonowanych słupkach metalowych ocynkowanych o średnicy min. 60 mm, malowanych farbą koloru niebieskiego, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Odległość dolnej krawędzi tablicy od powierzchni gruntu: min. 1,7 m</p>

Uwaga: Terminy montażu poszczególnych tablic uzgadniane będą na bieżąco z Zamawiającym. Ostatnia tablica pamiątkowa zostanie zamontowana do dnia 26.08.2011 r.

Wzór tablicy informacyjnej:



Wzór tablicy pamiątkowej:



Uwaga: Ostateczny układ rozmieszczenia poszczególnych elementów tablic należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich wykonaniem